V1.0	2026-02	

1515 12

© http://www.essemi.com

2-

© http://www.essemi.com

1

W032 Sb 1 W -N W032

2

2

W032 W V B A X R

C S W V C S ˇ I W V
A M B ch ˇ ‘



©

Modulation	Preamble Field
2-FSK	01010101
4-FSK	0111011101110111

2-2 IEEE802.15.4G

© http://www.essemi.com

Modulation	SFD Field (b0 -b15)
2-FSK	1111 0011 1001 1000

2-5

‹ R ~

R ‰ 4 ˘

FH ˘ ˘ b

‘

˘ R (‰

) (01 15) = ˘

L ˘

‘

˘

C A 02) ˘

= × 2 +

‘ ‰

‰ ˘ 199 BC D

(03) ˘ ‰

‘

˘ R ‰ ~

‹ ˘ ~

˘ ˘ ˘

‹ E S

E S 16b 32b C

2

˘ AC “

2'0 1~ ”



©

2 SPI

©

3

3 SPI

4 Ag

St n AC

5 “ ”

SPI

©

```
 * @brief  Enable
 ******************************************************************************/
void V5032_Enable(FunctionalState NewState)
{
/******************************************************************************
 * @brief  Get V5032 Flag
 * @note   None
 * @param  None
 *
 * @return
 ******************************************************************************/
FlagStatus V5032_GetFlag(void)
{
/******************************************************************************
 * @brief  Clear V5032 Flag
 * @note   None
 * @param  None
 *
 * @return None
 ******************************************************************************/
void V5032_ClearFlag(void)
{
/******************************************************************************
 * @brief  Get V5032 Interrupt Flag
 * @note   None
 * @param  None
 *
 * @return None
 ******************************************************************************/
ITStatus V5032_GetITFlag(void)
{
/******************************************************************************
 * @brief  Clear V5032 Interrupt Flag
 * @note   None
 * @param  None
 *
 * @return None
 ******************************************************************************/
void V5032_ClearITFlag(void)
{
/******************************************************************************
 * @brief  Config V5032 Interrupt
 * @note   None
 * @param  None
 *
 * @return None
 ******************************************************************************/
void V5032_ConfigInt(FunctionalState NewState)
{
/******************************************************************************
 * @brief  Get V5032 Interrupt Flag
 * @note   None
 * @param  None
 *
 * @return None
 ******************************************************************************/
ITStatus V5032_GetIntFlag(void)
{
/******************************************************************************
 * @brief  Clear V5032 Interrupt Flag
 * @note   None
 * @param  None
 *
 * @return None
 ******************************************************************************/
void V5032_ClearIntFlag(void)
{
/******************************************************************************
 * @brief  Get V5032 Status
 * @note   None
 * @param  None
 *
 * @return None
 ******************************************************************************/
V5032_Status_Type V5032_GetStatus(void)
{
```

2

W032 ï ˘ 315/433/470/868/915M

	868MHz	915MHz

4

4.1 CTS

W032 C S

C S C S

C S

C S U C S

P S (W1F

4.2 SHUT DOWN

W032 W

W C S C S B

W P/W

C S 5 V

4.3 SLEEP

W032 R W

C P/W P/W

C P/W P/W

C P/W

C P/W

0 A 0 5

0 X R 1

4.4 WAIT_CMD

W032 W C P C P C P

4.5 4(G)FSK

4(2

© http://www.essemi.com

5

STM32

(1)

(2)

XO

(3) SPI

(4)

-1

(5)

0101

(6)

(7)

0101

± 10ppm

(1)

(2)

(1)